

## Sunchadora Semi Automatica



### Descripción

La máquina flejadora semi-automática permite sunchar con fleje entre 9 y 13 mm. Consiste en una mesa de trabajo que lleva el rollo de fleje en su interior y al pasar uno el fleje por encima del bulto e insertarlo en la máquina, la misma tensiona el fleje alrededor del bulto y termosella el mismo cortando el sobrante de fleje evitando así desperdiciar el mismo. Esta máquina evita que el operario realice el trabajo de tensar, sellar o cortar. La máquina posee un dispositivo de stand-by para ahorrar energía eléctrica. Tiene un muy bajo nivel de mantenimiento, y una tapa metálica rebatible que permite fácil acceso para reemplazar el fleje. Se puede regular cuanto fleje debe largar la máquina para rodear el bulto y también regular la fuerza de estirado. Dependiendo de la tensión y tamaño del bulto, permite sunchar un aproximado de hasta 20 bultos x minuto.

### Características

- **MODELO:** Sunchadora semiautomática
- **ANCHO DE FLEJES:** De 9 a 13 mm
- **TENSIÓN MÁXIMA:** 45 KG.
- **ALIMENTACIÓN:** 220V
- **ALTO:** 780 mm
- **PESO NETO:** 46 Kg
- **VELOCIDAD:** Hasta 20 bultos por minuto.
- **ANCHO:** 546 mm
- **LARGO:** 784 mm

